

LEUCHTENABDECKUNGEN



PTH GROUP verarbeitet ausschließlich die technischen **Kunststoffe Polycarbonat und PMMA.**

Das garantiert die konstante, hohe Qualität unserer Erzeugnisse mit ihren herausragenden

LEUCHTENABDECKUNGEN AUS POLYCARBONAT

Gut lichtdurchlässig

Hohe Schlagzähigkeit

Hohe Wärmeformbeständigkeit (bis ca. 130 °C)

Gute Versprödungsfreiheit (bis ca. -35 °C)

Flammschutzkategorien UL94 "HB" bis "V0"

In glasklar, opal diffus / satiniert und individuell abgestimmten Farbtönen erhältlich

Sehr witterungsbeständig (PTH verarbeitet grundsätzlich UV-stabilisiertes PC)

LEUCHTENABDECKUNGEN AUS PMMA

Wärmeformbeständigkeit von 85°C bis 100 °C

Flammschutzkategorie UL94 "HB"

Unerreicht witterungs und alterungsbeständig - sehr hohe Lichtdurchlässigkeit

In glasklar, opal, diffus / satiniert und individuell abgestimmten Farbtönen erhältlich

Ausreichend schlagzäh

LEUCHTENPROFILE



PTH GROUP s.r.l. - Via Ticino 15 - 21043 Castiglione Olona (VA) - ITALY
Phone +39 0331 858378 - Fax +39 0331 824390 - E-mail: info@pth-group.com
Web site: www.pth-group.com